

Kiváló dizájn

- › Kiváló dizájnkészülék egyedülálló, rugalmasan illeszthető textilkoncepcióval
- › Két textilborítással a csomagban, négy további választható opció
- › Egyszerűen személyre szabható – az egyediség kifejezése



Vonzó és takarékos

- › Nagyon magas energiahatékonyság (A++-tól A+++-ig)
- › Egyenáramú hibrid invertertechnológia
- › Különösen magas hatékonyság részterheléses tartományban
- › Suttogó üzemmód a beltéri és kültéri egységhez is
- › A wifi adapter alaptartozék, az applikáción keresztül energia monitoring funkció szülő split rendszerek esetén elérhető
- › Dizájn távvezérlő mágneses fali tartóval
- › Intelligens levegővezetés: Hada Careflow
- › 3D-légmozgás
- › nincs huzat



Erőforráskímélő R32

- › ECO üzem
- › Levegő használata energiaforrásként a fűtési üzemben
- › Low-GWP hűtőközeg, R32



Ultra Pure 2.5 szűrő

- › a leghatékonyabb finomporszűrő a TOSHIBA termékcsaládon belül



TOSHIBA-minőség – ott, ahol ez fontos.

A TOSHIBA az 1930-as évek óta gyárt berendezéseket mindenféle méretben, különféle alkalmazásokhoz.



www.toshiba-aircondition.com

Az Ön TOSHIBA-szakértője:



Tévedések és nyomdai hibák joga fenntartva. HU / Toshiba HVAC HOME HAORI / V04 / 2025.02. A tartalomért felelős: AIR-COND International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Ausztria. Tel.: +43 316 8089, office@air-cond.com, Egy Carrier vállalat © 2025 Carrier, Fényképek: AIR-COND International, Adobe Stock.



TOSHIBA

HAORI



Különlegességek:

- › DESIGN Line innovatív, cserélhető textilborítással
- › WiFi-val együtt
- › Ózonos levegősűrő és Ultra Pure szűrő

TERMÉKELŐNYÖK

HAORI / KÉSZLET

DESIGN
CHOICE



HŰTŐTELJESÍTMÉNY
2,50 – 4,60 kW



**TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL
HŰTÉS**
0,19 – 1,72 kW (min/nom/max)



**ENERGIAHATÉKONYSÁGI
OSZTÁLY HŰTÉS**
A+++–TŐL A++–IG



MÉRETEK (MaxSZxMé)
300 x 987 x 210 mm



HANGNYOMÁSSZINT
19 – 45 dB(A)



R32 HŰTŐKÖZEG
Környezetkímélő



ULTRA PURE SZŰRŐ
A Pm2,5-részecskék akár
94 %-ának szűrése



FŰTŐTELJESÍTMÉNY
3,20 – 5,50 kW



**TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL
FŰTÉS**
0,18 – 1,90 kW (min/nom/max)



**ENERGIAHATÉKONYSÁGI
OSZTÁLY FŰTÉS**
A++–TŐL A+++–IG



KONFIGURÁCIÓ
Sokoldalú



BEÉPÍTETT WIFI
Száriakivitelen



3D AIRFLOW
Huzatmentes kényelem



TEXTILBORÍTÁS
Egyszerűen és egyedileg az
enteriőrész igazítható

Élje át a HAORI-t 3D-ben!

Szeretné tudni, hogy illik a HAORI az otthonába?
Akkor okos telefonjával szkennelje be az itt található
QR-kódot és helyezze egy kattintással a környezetébe a
3D-modellt.



alkalmazható Android
és iOS készülékeknél



BELTÉRI EGYSÉG KÜLTÉRI EGYSÉG			RAS-B10N4KVRG-E1 RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	2,50	3,50	4,60
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Teljesítményfelvétel	kW	❄️	0,19/0,54/0,79	0,25/0,80/1,12	0,34/1,35/1,72
EER hatások	W/W	❄️	4,63	4,38	3,41
SEER hatások		❄️	8,60	8,70	7,80
Energiaosztály		❄️	A+++	A+++	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	3,20	4,20	5,50
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	🔥	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Teljesítményfelvétel	kW	🔥	0,18/0,74/1,23	0,20/1,08/1,55	0,30/1,52/1,90
COP hatások	W/W	🔥	4,32	3,89	3,62
SCOP hatások		🔥	5,10	5,10	4,60
Energiaosztály		🔥	A+++	A+++	A++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Ajánlott biztosíték	A		10	10	10

BELTÉRI EGYSÉG			RAS-B10N4KVRG-E1	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Légszállítás	m³/h		300-600	320-670	340-730
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Súly	kg		11	11	12

KÜLTÉRI EGYSÉG			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	37/-/44	39/45/46	40/47/48
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	39/-/46	43/46/48	43/49/50
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Vezeték hossz (min.)	m		2	2	2
Vezeték hossz (max.)	m		20	20	20
Magasságkülönbség (max.)	m		12	12	12
Kompresszor típusa			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Hűtőközeg			R32	R32	R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		0,55	0,80	0,80
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Súly	kg		26	30	33